

## Technisches Merkblatt

# ENTKOPPLUNGSMATTE LEICHT

- . innen
- . gewebearmiert, hohe Reißfestigkeit
- . rissüberbrückend
- . spannungsabbauend
- . Herstellung wiederaufnahmefähiger Beläge

## Anwendungsbereiche

Einsatz auf ebenen und trockenen Boden- und Wandflächen aus Beton, Estrich, Putz, Trockenbaustoffen usw. im Innenbereich

Zum Herstellen wieder aufnehmbarer Beläge aus keramischen Fliesen, Platten und Naturstein. Ideal zum Einsatz bei Sanierungen, wenn geringe Einbauhöhe gefordert ist. Als Sicherheits- und Gleitebene, wenn Untergründe noch nicht die normale Verlegereife erreicht haben, wenn noch horizontale Längenänderungen erwartet werden, wenn Risse im Untergrund überbrückt werden müssen oder wenn Mischuntergründe sicher belegt werden sollen.

## Untergründe

Untergründe müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Saugende Untergründe gem. den Angaben des Kleberherstellers vorbereiten.

Sonstige Untergründe müssen den beschriebenen Kriterien entsprechen.

## Verarbeitung

Auf o. g. Untergründen mit einem guten Flex- oder Fließbettkleber verkleben, diesen weichpastös anmischen und mit einer 3 - 4er Zahnkelle gleichmäßig auf dem Untergrund aufkämmen. Die einzelnen Bahnen ausmessen und passgenau zuschneiden. Kleber in Bahnenbreite aufkämmen und die erste Bahn in den noch frischen Kleber einlegen und mit der geraden Glätterseite gleichmäßig abstreichen.

Die einzelnen Bahnen ca. 5 cm überlappend verlegen und auch in diesem Bereich vollflächig verkleben.

Pauer Entkopplungsmatte leicht mit Fliesen belegen.

Zum Verlegen der Boden- oder Wandfliesen einen hochwertigen, kunststoffvergüteten Flex- oder Fließbettkleber einsetzen.

## Produktprofil

Pauer Entkopplungsmatte Leicht ist eine gewebearmierte, leichte Entkopplungsbahn für Böden und Wände.

- gewebearmiert, hohe Reißfestigkeit
- rissüberbrückend
- spannungsabbauend
- diffusionsfähig
- Längenänderungen aus dem Untergrund werden nicht an den Oberbelag weitergeleitet

## Technische Daten

Farbe .....	weiß
Dicke.....	ca. 0,50 mm.+/- 0,10 mm
Breite.....	100 cm
Gewicht.....	210 g/qm +/- 10 g/qm
Zul. Auflast .....	3,5 kN/qm
Max. Fliesenformat.....	40 cm x 40 cm
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur .....	+ 5° C - + 30° C
Lieferform: .....	Rolle 30,00 qm

Nach dem Erhärten des Klebers mit einem für den Bodenbereich geeigneten Fugenmörtel verfügen.

## Pauer Produkte

Gehringstraße 1 · 13088 Berlin  
Telefon: (030) 96 20 50 60  
Telefax: (030) 96 20 50 61