

Leistungserklärung

LE-Nr.: AT-PAC-VO1-14

- 1. Kenncode des Produkttyps: Pauer Acryl
- 2. Ident Nr.: Charge siehe Gebindeaufdruck
- 3. Verwendungszweck: 1 -komponentiger Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion; nicht-tragender Dichtstoff für interne Anwendungen: Fugen in der Fassade, Typ F int;
- 4. Inverkehrbringer: Atala GmbH & Co KG Berliner Allee 270 D-13088 Berlin
- 5. Bevollmächtigter: ./.
- 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 4 + 3
- 7. Notifizierte Stelle: nicht relevant
- 8. ETA: nicht relevant
- 9. Erklärte Leistung:

Konditionierung: Verfahren A; Trägermaterial: Mörtel, Aluminium; ohne Primer

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1 2012-12
Gefährliche Substanzen (Details siehe Sicherheitsdatenblatt)	Bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 5mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 45%	
Bruchdehnung (EN ISO 8339)	≤ 25%	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern '1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dirk Baumeier
Geschäftsführer

Berlin, den 01.07.2014