

Leistungserklärung

LF-Nr.: AT-PNS-V01-14

- | | |
|---|--|
| 1. Kenncode des Produkttyps | Pauer Naturstein-Silicon |
| 2. Ident Nr.: | Charge siehe Gebindeaufdruck |
| 3. Verwendungszweck: | Fassaden, Typ F20LM Ex1.-Int.; Sanitär, Typ XS 1;
Bodenfugen, Typ PW20LM Ext.-Int.; |
| 4. Inverkehrbringer: | Atala GmbH & Co KG Berliner Allee 270 D-13088
Berlin |
| 5. Bevollmächtigter: | ./. |
| 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: | 3 plus 3 |
| 7. Harmonisierte Norm | EN 15651-1 : 2012-12, EN 15651-3: 2012-12,
EN'15651-4: 2012-12 |
| 8. Notifizierte Stelle: | ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifiziertes
Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen
durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt |
| 9. Wesentliche Merkmale: | |

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1; 2012-12 EN 15651-3; 2012-12 EN 15651-4; 2012-12
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasserdichtheit und Luftdichtheit		
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 10%	
Zugeigenschaften / Sekantenmodul (Dehnspannungswert)	≤ 0,4 (23°C) und ≤ 0,6 (-20°C)	
Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht	-	
Elastisches Rückstellvermögen	≥ 60%	
Zugverhalten, d. h. Dehnung unter Vorspannung nach eintauchen in Wasser	Kein Versagen (NF)	
Zugverhalten unter Vorspannung	Kein Versagen (NF)	
Reißfestigkeit	Kein Versagen (NF)	
Mikrobiologisches Wachstum (ISO 846)	0 oder 1	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 10590)	Bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

11. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Dirk Baumeier, Geschäftsführer
Berlin, den 01.07.2014